

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6

MOD 301



MACCHINA LEVAFORME A FUNZIONAMENTO OLEOPNEUMATICO

- tampone sagomato oscillante ed autoassistente per avere la massima superficie di aderenza
- altezza di scalzata automatica
- alta produttività
- piantone inclinato per stivale

DATI TECNICI : PRODUZIONE GIORNALIERA : 2400 paia 8 ore

CONSUMO ARIA 6 BAR: 100 Lt/Min.

DIMENSIONI: cm. 84 x 45 x 136

PESO NETTO: Kg. 216

PESO LORDO CON GABBIA: Kg. 260

PESO LORDO CON CASSA: Kg. 287

PNEUMATIC HYDRAULIC LAST PULLING MACHINE

- With fully machine with fully adjustable pad for maximum adherence to all types of materials and shoes styles
- fully automatic pad height adjustment
- high output • inclined last peg for boots

TECHNICAL DETAILS : DAILY PRODUCTION: 2400 pairs 8 hours

AIR COMSUMPTION AT 6 BAR: 100 Lt/Min.

DIMENSIONS: cm. 84(34") x 45(18") x 136(54")

NET WEIGHT: Kg. 216 (476 LBS)

GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 260 (573 LBS)

GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 287 (859 LBS)