

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6

1



SP1

PRESSA PNEUMATICA A CAMPANA
PNEUMATIC BELL PRESS
PRESSE PNEUMATIQUE À LA CLOCHE
PRENSA NEUMÁTICA EN FORMA DE CAMPANA

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6

SP1



Carico normale
 Normal load
 Charge normale
 Carga normal



Carico ruotato di 180°
 Load rotated 180°
 Charge tournée de 180°
 Carga rotada 180°



Particolare piantone con stivale
 Detail of the column with boot
 Détail de l'embauchoir avec la botte
 Column de dirección particular con bota

2


PRESSA PNEUMATICA A CAMPANA SP1

La macchina SP1 è una pressa pneumatica per suole a doppia membrana a pressione. La prima membrana avvolge la suola e la scarpa - stivale ad una pressione regolabile, la seconda membrana ad una pressione regolabile assembla perfettamente la suola sulla scarpa - stivale. Il piantone si muove orizzontalmente, il portafornice ruota di 180° per facilitare il caricamento del gambale dello stivale.

• Produzione 100p/h


PNEUMATIC BELL PRESS SP1

The SP1 machine is a pneumatic press for double - membrane and preasure soles. The first membrane wraps around the sole and shoe - boot at an adjustable preasure; the second membrane at adjustable pressure assembles the sole and shoe - boot perfectly. The column moves horizontally, the mould rotates 180° to facilitate the fitting of the bootleg.

• Production 100p/h


PRESSE PNEUMATIQUE À LA CLOCHE SP1

La machine SP1 est une presse Pneumatique pour semelles à membrane double et pression. La première membrane enveloppe la semelle et la chaussure - botte à une pression réglable, la deuxième membrane à une pression réglable il assemble la semelle parfaitement sur la chaussure - botte. L'embauchoir bouge horizontalement, le portefornice tourne de 180° pour faciliter la mise en place de la jambière de la botte.

• Production 100p/h


PRENSA PNEUMÁTICA EN FORMA DE CAMPANA SP1

La máquina SP1 es una prensa neumática para suelas de doble membrana y presión. La primera membrana envuelve la suela y el zapato - bota de una presión regulable, la segunda membrana ensabla perfectamente, de una presión regulable, la suela sobre el Zapato - bota. La columna de durección se mueve horizontalmente, el porta - hornas gira 180° para simplificar la puesta en horma de la caña de la bota.

• Producción 100p/h

100% MADE IN ITALY

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6

POTENZA INSTALLATA	DIMENSIONI	PESO	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
POWER	SIZE	WEIGHT	POWER SUPPLY	PNEUMATIC FEED
POUISSANCE INSTALLÉE	DIMENSIONS	POIDS	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	ALIMENTATION PNEUMATIQUE
POTENCIA INSTALADA	DIMENSIONES	PESO	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA
0,5 Kw	cm 65x90x160	290 Kg	Monofase v. 230 Hz. 50/60	> 6 BAR

