

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

Mod. 7800

1



OPT – 74S

SUPPORTO PER SANDALO E SCARPA

VANTAGGI

- Piantone snodato.
- Cilindro bloccaggio oleopneumatico con regolazione seconda pressata.
- Discesa bloccaggio in bassa pressione.
- Bloccaggio modulare con regolazioni manuali.
- Regolazione esterna per rendere visiva la vite.
- Antinfortunistica a normative CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: cm.206

Larghezza: cm.70

Profondità: cm.77

Peso netto: Kg.210

Alimentazione: V.380/50 Hz. - V.220/50 Hz.

Potenza assorbita: Kw 0,100

Consumo aria: 9 litri a ciclo

Produzione: 720 paia



BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

OPT – 74S

SUPPORT FOR SANDAL AND SHOE

ADVANTAGES

- Hinged pin.
- Oil pneumatic hold-down cylinder with adjustment of the second pressing.
- Low pressure locking down stroke.
- Modular hold-down with manual adjustment.
- External device for viewing screw.
- CE safety device for accident prevention.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Height: cm.206

Width: cm.70

Depth: cm.77

Net weight: Kg.210

Voltage: V.380/50 Hz. - V.220/50 Hz.

Power consumption: KW 0,100

Air consumption: 9 litri a ciclo

Daily output: 720 pair

