

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

MOD 181



MACCHINA UMIDIFICATRICE

Macchina per umidificare la punta ed il fianco della tomaia e riattivare il puntale prima del montaggio, a funzionamento elettropneumatico.

La tomaia, essendo a diretto contatto con i due tamponi riscaldati, viene umidificata nella punta e nel fianco in pochi secondi.

Caratteristica importante di questa macchina è che il vapore, essendo prodotto istantaneamente in una caldaietta, evita possibili formazioni di macchie sulla tomaia e riduce notevolmente i consumi di acqua ed i problemi di calcare.

Una scheda elettronica permette di regolare:

- quantità vapore
- esclusione vapore
- tempo di lavoro fino a 60"
- temperatura tampone inferiore fino a 200°C

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

STEAMING MACHINE

Electro-pneumatic machine for steaming the toe-cap and the side of the upper and reactivate the toe-cap before lasting.

As the upper is in direct contact with the two heated pads, the toe-cap and side are moistened in a few seconds.

An important feature of this machine is the steam which is produced instantly by a boiler thereby avoiding the formation of stains on the upper and considerably reduces water consumption and the build-up of scale.

An electronic card provides adjustment of:

- steam quantity
- steam deactivation
- operating time up to 60"
- lower pad temperature up to 200° (392° F)

DATI TECNICI:

- Consumo aria a 6 BAR: 7 Lt/Min.
- Dimensioni: cm. 35x59x132
- Peso netto: Kg. 64
- Peso lordo con gabbia: Kg. 94
- Peso lordo con cassa: Kg. 114

TECHNICAL DETAILS:

- Air consumption at 6 BAR: 7 Lt/Min.
- Dimensions: cm.35(14")x59(23")x132(52")
- Net weight: Kg. 64 (141 LBS)
- Gross weight with crate: Kg. 94 (207 LBS)
- Gross weight with case: Kg. 114 (251 LBS)