

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato

Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6



**MACCHINA
 OCCHIELLATRICE
 AUTO PERFORANTE
 A MOTORE
 MOD. 96.E.10**

**MOTOR EYELETING MACHINE
 MOD. 96.E.10**



 Occhiellatrice auto perforante, con funzionamento a motore elettrico, applica occhielli colpo a colpo, veloce e robusta è particolarmente adatta per applicare occhielli in diversi settori come: calzature, pelletterie, valigie, articoli tecnici, giocattoli e molti altri. La macchina viene preparata con misura occhio a richiesta. Sostituendo i caricatori, punzoni e matrici si possono applicare occhielli con foro da mm 3 a mm 6,5. La macchina è auto-perforante e non necessita della foratura preventiva materiali vari. Secondo le esigenze e il tipo di occhio la ribattitura può essere tonda o stella. La macchina è prevista con guida registrabile per la distanza fra gli occhielli. Per applicazioni particolari si può dotare la macchina di piani di lavoro o guide speciali. Su richiesta è disponibile, il proiettore ottico per la centratura del punto di applicazione. L'azione della macchina avviene mediante una centralina elettronica. N:B: Quando la macchina non è in fase di applicazione il consumo di energia elettrica è zero.

 MOTOR EYELETING MACHINE MOD. 96.E.10

Motor machine auto piercing to feed and fix eyelets stroke by stroke. High operating speed and sturdiness make this machine particularly suitable for several sectors on different products such as: footwear, leather goods, suitcases, belts, technical articles, stationery products, toys and many others. Machine is delivered on eyelets size required, by change feeder and kit of tools it is possible to apply eyelets with diameters ranging from 3mm to 6.5mm without the need for pre-punching operations. Machine may be provide with star or round die on request. The machine is provide with an adjustable guide for setting the distance between the eyelets. For special operations, it can be equipped with special tables and guides. On request, the machine can be equipped with an optical projector to centre the insertion point. The machine is controlled by an electronic unit. N:B: When the machine is not running the energy consumption is zero.



MACHINE A' OEILLET AUTOPERFORANTE A MOTEUR MOD. 96.E.10

Machine fixe œillets auto perforante à fonctionnement électrique. Grace à sa vitesse et robustesse cette machine peut appliquer les œillets, dans les différents secteurs manufacturiers : chaussure, maroquinerie, vannerie, ceintureriez, articles techniques, papeterie, jouets et d'autres encore. Caractéristique techniques: La machine est livrée avec art. œillet demandé.

En remplaçant les changeurs, les pointeaux et les matrice il est possible d'appliquer des œillets ayant un trou de mm 3 à 6,5 mm de diamètre, sans la forure préalable. Suivant les nécessités et le type d'œillet, le rivetage peut être rond ou à étoile. La machine est fournie d'une glissière pour régler la distance entre les œillets. Pour des applications particulières elle peut être fournie de plans de travail et de glissières spéciales. En option, un projecteur pour le centrage optique des points d'application est aussi disponible. Toutes les opérations sont contrôlées par une centrale électronique.

Note : lorsque la machine n'est pas en mode d'application, la consommation d'énergie électrique est nulle.

		
Caratteristiche tecniche	Technical detail	Détails techniques
0,75 Potenza motore HP	Motor power HP	Potencia motor HP
480 Consumo Watt	Energy consumption	Consommation Wat
Voltaggio corrente Universale, con presa Monofase	Universal voltage, with single-phase socie	Voltage de courant universel avec prise monophasée
160 Velocità di applicazione al m'	Insertion speed per minute	Vitesse d'aplication minute
Luce fra caricatore e matrice mm	Clearance between loader and matrix mm	Distance entre le chanteur et la Matrice mm
25 Profondità utile di lavoro mm	Insertion stroke mm	Profondeur utile de travail mm
220 Altezza piano macchina mm	Table position height mm	Hauteur du plan de travail mm
800 Altezza posizione di lavoro mm	Working position height mm	Hauteur de la position de travail mm
Le nostre macchine sono conformi alle direttive dell'U.E. specifiche	Our machines are in accordance with detailed instruction U.E.	Nos machine sont conformes aux specifications directives U.E.
Misure d'ingombro	Dimensions	Mesures
690x710 Base mm	Width mm	Base mm
1550 Altezza mm	Height mm	Hauteur mm
164 Peso netto kg circa	Net weight kg	Poids net kg environ