

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato

Sede Amministrativa:

20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)

SS. del Sempione 49/51

S. 0331.55.10.25 (7 linee)

P.O. Box 88

TELEFAX 0331.55.16.72

E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com

E-Mail: sales@bombelli-spa.com

http://www.bombelli-spa.com

Partita IVA IT 00785890120

R.E.A. Milano 1028058

R.E.A. Varese 157300

Codice Fiscale e Numero Iscrizione

Registro Imprese di Varese 00785890120

Meccanografico Varese 028137

Sede Legale:

21052 Busto Arsizio (Varese)

Via Zappellini, 6

**Incollatrice MAV 3150
a rullo spalmante
flessibile**



Caratteristiche	
Larghezza utile incollaggio	mm. 150
Peso Netto	Kg. 70
Motore	HP 0,33
Dimensioni:	cm. 62
	cm. 68
	cm. 118

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato

Sede Amministrativa:

20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)

SS. del Sempione 49/51

S. 0331.55.10.25 (7 linee)

P.O. Box 88

TELEFAX 0331.55.16.72

E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com

E-Mail: sales@bombelli-spa.com

http://www.bombelli-spa.com

Partita IVA IT 00785890120

R.E.A. Milano 1028058

R.E.A. Varese 157300

Codice Fiscale e Numero Iscrizione

Registro Imprese di Varese 00785890120

Meccanografico Varese 028137

Sede Legale:

21052 Busto Arsizio (Varese)

Via Zappellini, 6

MAV 3150 Cementing machine with flexible spreading roller

Questa nostra incollatrice modello MAV 3150 è adatta per incollare, mediante colla al neoprene, o soluzioni di gomma, ogni tipo di suola anche con spessori non uniformi e con tacchi di una certa altezza già applicati.

Il rullo trasportatore, munito di innesto a baionetta, si può estrarre con facilità. Anche il rullo morbido spalmatore è facilmente estraibile e può essere sostituito con un rullo a spazzola per la spalmatura di cambrioni con lamine di acciaio usati nei sottopiedi.

La larghezza utile di incollaggio è di 150 mm.

La macchina può essere fornita anche solo testa con motore trifase nei vari voltaggi, su richiesta possiamo montare motori monofase.

Our MAV 3150 cementing machine is suitable for cementing every type of sole already attached heels having a certain height by neoprene adhesives or rubber solutions.

The transport roller equipped with bayonet joint is easily extractable.

The soft spreading roller is easily extractable too and can be replaced with a brush roller used for spreading shanks with steel plates.

The machine width is of 150 mm.

The machine can be also supplied with head only with three-phase motor of different voltages; by request single-phase motors are fitted.

Specifications

Useful cementing width	150 mm.
Net weight	70 Kg.
Motor	0.33 HP
Dimensions:	
— width	62 cm.
— length	68 cm.
— height	118 cm.