

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

MOD 409 PS / MOD 421 PS**ESSICCATORE-RIATTIVATORE COLLA, A NASTRO TRASPORTATORE**

Le superfici incollate vengono essiccate e riattivate in 2-3 minuti, contro i tradizionali 25-30 minuti. Questo permette, oltre ad un notevole risparmio di tempo, anche una riduzione del numero di forme usate. Il particolare tipo di trasportatore permette alla suola ed alla scarpa/stivale di viaggiare appaiati facilitando l'assemblaggio da parte dell'operatore. Inoltre il trasportatore è adatto a qualsiasi tipo di suola o calzatura

Compatibile con tutti i sistemi di isole di lavoro:

- I mod. 409-421 hanno come optional un kit di riscaldamento dell'aria per l'asciugatura dei collanti a base acqua.
- La riattivazione avviene per mezzo di resistenze speciali al quarzo.
- La temperatura è regolabile ed indipendente per soles e scarpe/stivali.
- La velocità del trasporto è regolabile in base alla produzione.
- Un apposito tubo di scarico permette l'espulsione dei solventi residui.
- Accurati sistemi di sicurezza impediscono, in caso di problemi nella lavorazione, il surriscaldamento delle soles e delle calzature.

DATI TECNICI 409 PS

- Produzione massima: 700 paia in 8 ore
- Consumo aria a 6 BAR: 5 Lt/Min.
- Dimensioni: cm. 102x240x172
- Peso netto: Kg. 330
- Peso lordo con gabbia: Kg. 470
- Peso lordo con cassa: Kg. 590

DATI TECNICI 421 PS

- Produzione massima: 1400 paia in 8 ore
- Consumo aria a 6 BAR: 6 Lt/Min.
- Dimensioni: cm. 102x325x172

**BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.**

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

- Peso netto: Kg. 380
- Peso lordo con gabbia: Kg. 520
- Peso lordo con cassa: Kg. 630

**CEMENT DRYING MACHINE**

The cemented surfaces are dried and reactivated in 2-3 minutes as opposed to 25-30 minutes in the past. In addition to substantial time saving this also reduces the number of last required. The specially designed conveyor enables soles and shoes/boots to travel in pairs thus easing assembly work by the operator. Moreover, the conveyor is adapted to any type of sole or shoe/boot.

Rink system compatible.

Reactivation is effected by special quartz heating elements:

- Independent temperature control is provided for soles and shoes/boots.
- Transport speed can be adjusted according to output requirements.
- An appropriate drain pipe discharges waste solvents.
- Should processing problems arise, precision safety systems will prevent overheating of soles and shoes.
- Models 409-411 can also be fitted with a air heater for drying water-based adhesives

TECHNICAL DETAILS 409 PS

- Daily production: 700 pairs 8 hours
- Air consumption at 6 BAR: 5 Lt/Min.
- Dimensions: cm.102(41")x240(95")x172(68")
- Net weight: Kg. 330(728 LBS)
- Gross weight with crate: Kg. 470(1037 LBS)
- Gross weight with case: Kg. 590(1300 LBS)

TECHNICAL DETAILS 421 PS

- Daily production: 1400 pairs 8 hours
- Air consumption at 6 BAR: 6 Lt/Min.
- Dimensions: cm.102(41")x325(128")x172(68")
- Net weight: Kg. 380(838 LBS)
- Gross weight with crate: Kg. 520(1147 LBS)
- Gross weight with case: Kg. 630(1390 LBS)

