

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

CARDATRICE FONDO SCARPA MONTATA - *LASTED SHOES ROUGHING MACHINE* CF78 N



Macchina cardatrice per la scarpa montata. Modello che consente la cardatura della scarpa montata, utilizza un utensile circolare in fili di acciaio ottonato posizionato in modo che lavori tangenzialmente alla montatura. Ai lati dell'utensile si trovano due guide che, opportunamente regolate, permettono di ottenere una cardatura più o meno profonda. La sezione del filo dell'utensile varia, a secondo del pellame che si deve cardare, da un diametro minimo di mm 0,15 ad un massimo di mm 0,40.

Si possono cardare scarpe montate con una altezza massima di tacco fino a mm 90. La macchina è completata da un nastro abrasivo dello sviluppo di mm 1340 e della larghezza di mm 80 che, posto sulla destra della macchina, serve per la sgrossatura del montaggio sulla punta e sul tacco. La

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785980120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785980120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

macchina non è corredata di aspiratore e pertanto deve essere collegata all'impianto di aspirazione centralizzato.

DATI TECNICI

Altezza cm.148

Larghezza cm.115

Profondità cm. 90

Produzione ca 1000 paia 8 ore

Alim. elettrica Volt. 400 50 3 PH

Cons. elettrico W 2000

Peso KG. 228,00



This machine performs the roughing of the lasted shoe, works with a circular steel brush, that is set in order to work tangentially to the lasting. Near to the brush, you can find two guides; if suitably adjusted, they allow to obtain a more or less deep roughing. The section of the brush wire changes according to the hides to be roughed from mm 0,15 to mm 0,40 max. You can also rough lasted shoes with a heel height till mm 90. The machine is equipped with an abrasive band, whose length is mm 1340 and whose width is mm 80; it is on the right of the machine and it serves for the roughing of the top and heel. The machine is without exhauster and it must be connected to a suction central system or to an outer one.

