

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6



Dati tecnici Technica à data Données techniques Technische Daten	Longhezza utile Useful length Longueur utile Nutzbare Länge	Profondità utile Useful depth Profondeur utile Nutzbare Tiefe	Capacità Capacity Capacité Stückleistung	Potenza massima Maximum output power Potencia máxima Maximum Output	Corte regolabile da Adjustable cutting from Corte ajustable desde Einstellbar Hobtie von	Uscita massima Max. output Uscita máxima Max. Output	Potenza motore Motor power Potencia motor Motorenleistung	Motore elettrico Electric motor Motor eléctrico Strommotor	Velocità Speed Velocidad Drehzahl	Velocità di avanzamento Feeding speed Velocidad de avance Vorschubgeschwindigkeit	Tavolo Table Mesa Tischplatte	Peso netto con Net weight Peso neto Netto gewicht	Peso con imballo Weight with packing Peso con embalaje Gewicht mit Verpackung
SP 588/3	1600 mm	500 mm	500x500 mm	25 t/245 kN	5-100 mm	143 mm	2 HP / 1,47 kW	1 HP / 0,735 kW	85 mm/sec	1,07 m/sec	1940x1400x2010 mm	1430 Kg	1700 Kg

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato

Sede Amministrativa:

20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)

SS. del Sempione 49/51

S. 0331.55.10.25 (7 linee)

P.O. Box 88

TELEFAX 0331.55.16.72

E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com

E-Mail: sales@bombelli-spa.com

http://www.bombelli-spa.com

Partita IVA IT 00785890120

R.E.A. Milano 1028058

R.E.A. Varese 157300

Codice Fiscale e Numero Iscrizione

Registro Imprese di Varese 00785890120

Meccanografico Varese 028137

Sede Legale:

21052 Busto Arsizio (Varese)

Via Zappellini, 6

Caratteristiche principali:

- Comando a pulsanti sincronizzati nella fase della fustellatura per una buona protezione antinfortunistica dell'operatore
- Velocità di traslazione carrello veramente eccezionale
- Elevata continuità di potenza
- Bassi consumi energetici
- Grande affidabilità ed assenza di manutenzione primaria

A richiesta:

- Alimentatori per materiali in rotoli: AL/81-82-85-86
- Porta-rotoli PR/65
- Contacolpi semplice o contacolpi a programma
- Telesalvamotori

CARRELLO DI NUOVA PROGETTAZIONE

Elevata rigidità strutturale, con potente frenatura dinamica che consente l'arresto del carrello in tempi brevissimi, senza usura del motoriduttore di traslazione



TROLLEY OF NEW DESIGN

High structural stiffness, powerful dynamic braking which stops the trolley in a very short time; virtually, no wear and tear of the motor gear box unit

CHARIOT DE NOUVELLE CONCEPTION

Rigidité structurale élevée, freinage dynamique puissant qui permet l'arrêt du chariot en temps très courts, sans usure du motoréducteur

OILDYNAMIC CUTTING PRESSES WITH MOVABLE TROLLEY

Main features:

- Pushbutton controls (time Interlock synchronization during cutting phase) to ensure positive safety for the operator
- Really exceptional trolley displacement speed
- High power continuity
- Low energy consumptions
- High reliability, no primary maintenance required

On demand:

- Feeding on materials in rolls: AL/81-82-85-86
- PR/65 roll-holder
- Scheduling with simple cut-counter or programmable cut-counter
- Motors protection with thermic switches

PRESSES HUILEDYNAMIQUES A DECOUPER A CHARIOT MOBILE

Caractéristiques principales:

- Commandes à poussoirs (synchrotemporisés pendant la phase de découpe) pour assurer une bonne protection contre les accidents
- Vitesse de déplacement chariot vraiment exceptionnelle
- Elevée continuité de puissance
- Consommations énergétiques réduites
- Grande sécurité et absence d'entretien primaire

Sur demande:

- Alimentation de matériels en rouleaux: avec AL/81-82-85-86
- Porte-rouleaux PR/65
- Programmation avec compte-coups simple ou compte-coups à programmer
- Protection moteurs avec contacteurs