

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

MOD 129 / 1S**MOD 129 / 2S**

MACCHINA PER APPLICARE I PUNTALI TERMOADESIVI, A FUNZIONAMENTO ELETTROPNEUMATICO

Questo modello è munito di un dispositivo per bloccare il puntale sulla tomaia prima della pressatura ed evitare quindi eventuali spostamenti del puntale.

Temperatura tampone regolabile fino a 250°C

Tempo di pressatura regolabile fino a 30"

DATI TECNICI 129/1S

- Consumo d'aria a 6 bar: 26 Lt/Min.
- Dimensioni: cm. 51x37x163
- Peso netto: Kg. 70
- Peso lordo con gabbia: Kg. 105
- Peso lordo con cassa: Kg. 120

DATI TECNICI 129/2S

- Consumo d'aria a 6 bar: 52 Lt/Min.
- Dimensioni: cm. 51x66x163
- Peso netto: Kg. 100
- Peso lordo con gabbia: Kg. 140
- Peso lordo con cassa: Kg. 160

**BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.**

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

THERMOADESIVE TOE PUFF ATTACHING MACHINE, FEATURING ELECTROPNEUMATIC OPERATION

This model is equipped with a device which holds the toe puff in place on upper before pressing to prevent shifting of the toe puff.

Mould temperature adjustable up to 250°C (482° F)

Dwell time adjustable up to 30"

TECHNICAL DETAILS 129/1S

- Air consumption at 6 BAR: 26 Lt/Min.
- Dimensions: cm.51(20")x37(15")x163(65")
- Net weight: Kg. 70 (154 LBS)
- Gross weight with crate: Kg. 105 (231 LBS)
- Gross weight with case: Kg. 120 (264 LBS)

TECHNICAL DETAILS 129/2S

- Air consumption at 6 BAR: 52 Lt/Min.
- Dimensions: cm.51(20")x66(26")x163(65")
- Net weight: Kg. 100 (220 LBS)
- Gross weight with crate: Kg. 140 (308 LBS)
- Gross weight with case: Kg. 160 (352 LBS)

