

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

GP20 MACCHINA RIFILATRICE - TRIMMING MACHINE

1



Particolarmente adatta a rifilare la fodera dei fori e delle asole.

La macchina è montata su tavolo per la rifilatura di tomaie e su colonna per la rifilatura di scarpe finite. Durante la lavorazione si può ruotare il braccio contro punzone per permettere la rifilatura in qualsiasi punto della scarpa o della tomaia. La macchina è regolabile per consentire la rifilatura di differenti spessori di fodera.

La macchina è corredata di mola smeriglio sagomata per affilare il punzone e il contro punzone.

DATI TECNICI

Motore trifase 0.25 kW.

Impianto luce: 12 V - 20 W.

Corse coltellino: 6500 al minuto primo.

Bassa rumorosità.

Consumo aria compressa: 0.2 mc/h.

Pressione di esercizio: 4 bar

Produzione giornaliera: secondo il tipo di lavorazione.

Peso netto: 100 kg.

Dimensioni: 45 x 65 x 140 cm (colonna).

80 x 70 x 135 cm (tavolo).

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

This machine is particularly suitable for trimming the lining in the round and oval holes.

The machine is settled on column for trimming finished shoes and on table for trimming uppers.

It is possible turning the counter-punch rest during the working to trim in any point of the shoe or upper. The machine is adjustable to allow the trimming of linings with different thickness.

The machine is equipped with a device for sharpening the punch and the counter-punch.

TECHNICAL DATA

Three phases motor: 0.25 kW.

Light installation: 12 V - 20 W.

Strokes of the punch: 6500 p.m.

Low noise.

Air consumption: 0.2 mc/h.

Working pressure: 4 bar.

Daily output: according to the type of production.

Net weight: 100 kg.

Dimensions: 45 x 65 x 140 cm (column).

80 x 70 x 135 cm (table).

